

WATER DISPENSER

BWT AQA drink Office



3 OPZIONI DI
EROGAZIONE

FORMA
COMPATTA

DESIGN PULITO ED
ELEGANTE

VASCHETTA
RACCOGLI GOCCIA

Il distributore di acqua fresca, frizzante e naturale per il tuo ufficio.

AQA DRINK OFFICE: ACQUA MIGLIORE NEL MODO PIÙ COMODO.

AQA drink Office è una scelta intelligente per il tuo ufficio. Innanzitutto perché filtrare l'acqua dalle impurità e migliorarla con il magnesio è un importante contributo alla nostra salute e al nostro benessere.

Inoltre AQA drink Office permette di bere acqua buona nel modo più facile, semplicemente premendo un pulsante. Dal design semplice ma raffinato, è realizzato con frontale e vaschetta raccogli gocce incorporati.

E' semplice da usare e da installare: basta infatti un semplice collegamento alla rete idrica ed elettrica effettuato mediante il kit in dotazione.

Non necessita di collegamento allo scarico perché dispone di una tanica con sensore di troppo pieno.

Un potente gruppo frigorifero garantisce acqua sempre fredda e in grande quantità, con un consumo energetico estremamente contenuto.

Oggi nulla è più a chilometro zero! Immaginate il vostro ufficio libero dalle bottiglie di plastica, senza doverle approvvigionare, stoccare e soprattutto senza l'incombenza di doverle buttare via.

Questo modello è piccolo e discreto ed è facilmente adattabile agli spazi degli uffici o delle sale d'attesa.

AQA drink Office si distingue per le elevate performance e affidabilità.



INFORMAZIONI GENERALI		AQA drink Office
Codice prodotto		16300 AA
Produzione acqua fredda gassata (temperatura ambiente 25 °C - umidità 75%)	l/h	12,0 (con T = 10°C)
Temperatura acqua erogata (regolabile tramite termostato)	°C	4 - 13
Pressione esercizio impianto idrico min./max.	bar	1,5 - 4
Pressione esercizio anidride carbonica (CO ₂) min./max	bar	3 - 4
Sistema di gassatura		Saturatore inox
Capacità serbatoio acqua (AISI 316L) ca.	l	3
Temperatura dell'acqua di alimento min./max.	°C	5 - 25
Temperatura ambiente min./max.	°C	10 - 32
Dispositivo anti-allagamento interno		✓
Tastiera touch (con blocco)		✓
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50 monofase
Potenza massima assorbita	W	230
Livello di pressione sonora	dB(A)	48
Livello di pressione sonora con pompa di gassaggio	dB(A)	62
Livello di pressione sonora solo compressore	dB(A)	45
Raccordo collegamento rete idrica acqua potabile	Pollici	1/2"
Ø tubo ingresso / uscita acqua dall'apparecchio	Pollici	1/4"
Ø tubo collegamento CO ₂	Pollici	1/4"
Dimensioni apparecchio H x L x P	mm	1195 x 230 x 365
Peso netto (senza accessori)	kg	23,7

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



BWT Italia

+39 02 2046343

✉ info@bwt.it

bwt.com