

EROGATORI D'ACQUA

# BWT AQA drink 30 & 60



## QUALITÀ E VERSATILITÀ

Gli erogatori AQA drink 30 e 60 colpiscono per l'alta qualità e per il design robusto in acciaio inox. A seconda del tuo gusto potrai scegliere tra acqua a temperatura ambiente, fredda, frizzante o calda, semplicemente premendo un pulsante. AQA drink 30 ha una produttività oraria di acqua fredda e frizzante di 30 l/h mentre l'AQA drink 60 di 60 l/h. Una lampada UVC integrata sull'erogatore funge da punto di sanitizzazione: in questo modo potrai goderti la tua acqua con assoluta sicurezza.

## Il mobiletto

Il mobiletto è disponibile per entrambi i modelli. Al suo interno sono collocabili un filtro, una bombola di CO<sub>2</sub> ed un serbatoio da 5 litri per la raccolta dell'acqua di scarico.

## Il filtro Magnesium Mineralized Water

Il filtro Magnesium Mineralized Water è il cuore della tecnologia brevettata BWT. Grazie a 5 strati di filtrazione rimuove dall'acqua sostanze quali cloro, che altera gusto e sapore, e metalli pesanti come rame, piombo e nickel, mentre rilascia prezioso magnesio, essenziale per mantenere l'equilibrio minerale e un pH neutro. Il risultato è un'acqua rinfrescante e piena di gusto.

### Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.

**ATTENZIONE:** questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



## PANORAMICA PRODOTTI

| INFORMAZIONI GENERALI                            |                                                                                   | CAS                             |         | HCS              |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|---------|
|                                                  |                                                                                   | 30                              | 60      | 30               | 60      |
| CODICE AQA drink                                 |                                                                                   | 16119AA                         | 16133AA | 16117AA          | 16134AA |
| CODICE MOBILETTO                                 |                                                                                   | 16118AA                         | 16135AA | 16118AA          | 16135AA |
| TIPOLOGIA                                        |                                                                                   | Versione da appoggio o da terra |         |                  |         |
| MATERIALE                                        |                                                                                   | Acciaio inox                    |         |                  |         |
| TIPOLOGIE DI EROGAZIONE                          |                                                                                   | CAS                             |         | HCS              |         |
| NATURALE A TEMPERATURA AMBIENTE                  |  | ✓                               |         | ✓                |         |
| NATURALE FREDDA                                  |  | ✓                               |         | ✓                |         |
| FRIZZANTE FREDDA                                 |  | ✓                               |         | ✓                |         |
| CALDA                                            |  | -                               |         | ✓                |         |
| INFORMAZIONI TECNICHE                            |                                                                                   |                                 |         |                  |         |
| CONDIZIONI DI OPERATIVITA'                       |                                                                                   | CAS                             |         | HCS              |         |
|                                                  |                                                                                   | 30                              | 60      | 30               | 60      |
| PRODUZIONE ACQUA NATURALE A TEMPERATURA AMBIENTE | l/h                                                                               | 120                             |         | 120              |         |
| PRODUZIONE ACQUA FREDDA NATURALE   CO2           | l/h                                                                               | 30                              | 60      | 30               | 60      |
| PRODUZIONE ACQUA CALDA                           | l/h                                                                               | -                               |         | 8                |         |
| TEMPERATURA RAFFREDDAMENTO ACQUA*                | °C                                                                                | ~5-12                           |         | ~5-12            |         |
| TEMPERATURA RISCALDAMENTO ACQUA                  | °C                                                                                | -                               |         | 95               |         |
| VELOCITA' DI EROGAZIONE                          | l/min                                                                             | >2                              |         | >2               |         |
| POTENZA DI RAFFREDDAMENTO max.                   | W                                                                                 | 100                             |         | 100              |         |
| POTENZA DI RISCALDAMENTO max.                    | W                                                                                 | -                               |         | 1.000            |         |
| POTENZA COMPRESSORE                              | HP                                                                                | 1/6                             |         | 1/6              |         |
| PRESSIONE ACQUA IN INGRESSO min.   max.          | bar                                                                               | 3   5                           |         | 3   5            |         |
| PRESSIONE CO2 min.   max.                        | bar                                                                               | 3,5   4                         |         | 3,5   4          |         |
| TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO                     |                                                                                   | A secco   R290                  |         | A secco   R290   |         |
| CONTROLLO PERDITE                                |                                                                                   | Sì                              |         | Sì               |         |
| COLLEGAMENTI                                     |                                                                                   | CAS                             |         | HCS              |         |
|                                                  |                                                                                   | 30                              | 60      | 30               | 60      |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA                          | V   Hz                                                                            | 220-240   50                    |         | 220-240   50     |         |
| DIAMETRO TUBO COLLEGAMENTO ACQUA                 | mm                                                                                | 8                               |         | 8                |         |
| DIAMETRO TUBO COLLEGAMENTO CO2                   | mm                                                                                | 8                               |         | 8                |         |
| DIAMETRO TUBO COLLEGAMENTO SCARICO               |                                                                                   | Optional                        |         | Optional         |         |
| PESO                                             |                                                                                   | CAS                             |         | HCS              |         |
|                                                  |                                                                                   | 30                              | 60      | 30               | 60      |
| PESO NETTO DISPENSER                             | kg                                                                                | 29                              | 34      | 29               | 34      |
| PESO LORDO DISPENSER                             | kg                                                                                | 31                              | 37      | 31               | 37      |
| PESO NETTO MOBILETTO                             | kg                                                                                | 16                              | 19      | 16               | 19      |
| PESO LORDO MOBILETTO                             | kg                                                                                | 17                              | 20      | 17               | 20      |
| DIMENSIONI                                       |                                                                                   | AQA DRINK 30                    |         | AQA DRINK 60     |         |
| WATER DISPENSER L x H x P                        | cm                                                                                | 26 x 41.5 x 50                  |         | 32 x 47 x 51     |         |
| MOBILETTO L x H x P                              | cm                                                                                | 26 x 98 x 48.5                  |         | 32 x 92.5 x 48.5 |         |
| ALTEZZA EROGATORE                                | cm                                                                                | 28,1                            |         | 32,5             |         |

\* dati con una temperatura di ingresso acqua di 20 °C

CE RoHS