

WATER DISPENSER

BWT beWell AQA essenza 30+4



BEWELL LIFESTYLE DRINK!

Tutto sotto controllo

Selezione delle bevande, informazioni utili, intervalli di sostituzione e manutenzione dei filtri

Tutto a portata di mano

- 2 varianti di acqua: naturale fredda e frizzante fredda
- 4 gusti

Gusto fantastico

La tecnologia brevettata del filtro al magnesio BWT trasforma l'acqua del rubinetto in una deliziosa esperienza di gusto

Igiene e sicurezza

Un sofisticato concetto di erogazione assicura la migliore qualità delle bevande

Rispetto per l'ambiente

Niente più bottiglie e lattine usa e getta

Compatto

I filtri e le buste per bevande sono posizionati in modo ottimale all'interno del dispositivo

La semplicità della perfezione

La quantità erogata è preimpostata.

Metti il bicchiere o la caraffa nel punto di erogazione e seleziona la bevanda.

Niente di più semplice!



DESIGN UNICO

L'illuminazione e la forma del dispenser si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi ambiente



TASTIERA TOUCH

Ordinare la tua bevanda è facile come utilizzare uno smartphone



MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Materiali di alta qualità e colori che si adattano ovunque



IGIENE

Superfici lisce e facili da pulire e disinfettare



INFORMAZIONI GENERALI		beWell AQA essenza 30+4
Codice beWell AQA essenza 30+4		16911AA
Codice Green Hope (sacca da 1,6 l)		16915AA
Codice Herb Happinez (sacca da 1,6 l)		16918AA
Codice Pink Positive (sacca da 1,6 l)		16921AA
Codice Body Guard (sacca da 1,6 l)		16924AA
Erogazione acqua naturale a temperatura ambiente		-
Erogazione acqua naturale fredda		✓
Erogazione acqua frizzante fredda		✓
Produzione acqua fredda gassata	l/h	28,0 (con T = 10°C)
Temperatura acqua erogata	°C	5
Temperatura dell'acqua di alimento min./max.	°C	5 - 25
Temperatura ambiente min./max.	°C	10 - 32
Pressione esercizio impianto idrico min./max.	bar	1,5 - 4
Pressione esercizio anidride carbonica (CO ₂) min./max	bar	3 - 4
Capacità di erogazione bevanda aromatizzata	l	0,2 litri per bicchiere
Dimensione del sacchetto di essenze	l	1,6 litri (160 erogazioni circa)
Tipologie di essenze		4 tipi
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50-60 monofase
Potenza massima assorbita	W	320
Raccordo collegamento rete idrica acqua potabile	Pollici	3/4"
Dimensioni cubo H x L x P	mm	480 x 275 x 395
Dimensioni dispositivo interno di refrigerazione, gasatura e aggiunta essenze H x L x P	mm	260 x 360 x 460
Altezza vano erogazione	mm	200
Peso netto dell'erogatore (senza accessori)	kg	42,0
Peso netto del dispositivo interno di refrigerazione, gasatura e aggiunta essenze	kg	30,0
Colore		Bianco

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



BWT Italia

+39 02 2046343

✉ info@bwt.it

bwt.com